

ALADIN Funk-Bewegungsmelder II

Energieautark / mit Indoor-Solarzelle

Der ALADIN Bewegungsmelder II erfasst Bewegungen von Personen über die integrierte PIR-Sensorik und misst den Wert des Umgebungslichtes. Der Melder sendet diese Werte über EnOcean-Funkprotokolle an die eingelernten Empfänger. Der Bewegungsmelder funktioniert energieautark (über Indoor-Solarzelle) und verfügt zur Verwendung in dunkeln Bereichen über ein Batteriefach (zur optionalen Verwendung einer Batterie CR 2032). Das Gerät verfügt über eine Status-LED (zur Anzeige von Bewegung, sowie zur einfachen Konfiguration). Die wichtigsten Parameter können zudem am Gerät über die integrierte NFC-Schnittstelle konfiguriert werden (App und Infos zur Einstellung unter "Download")

Artikelnummer: 300301	E-Nummer: 205 400 069	Farbe: weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

Funktion:

Funk-Bewegungsmelder mit Indoor-Solarzelle (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieautark: hohe Flexibilität und maximaler Komfort

Flexible Planung und rationelle Installation

Sehr schnelle Montage

Batteriefach für optionale Batteriespeisung (1 x CR2032) / Autonom ca. 7 Jahre

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz

Erfassungsbereich bis zu 6 m bei einer Montagehöhe von 2,5 m

Erfassungstest zum Prüfen des Erfassungsbereiches

Schalter zum Reduzieren des Erfassungsbereiches (zB in Grossraumbüros)

Konfigurierbar via NFC:

- Geräte-ID mit eingestellten Werten
- Übertragungsintervall, Lichtwert, Status der LED, Gehstest etc.

Einsatzbereich:

Zur Optimierung des Energieverbrauches von Beleuchtung

Bedarfsgerechtes Schalten und Steuern / Personenerfassung / Lichtwertmessung

Komfortsteigerung bei der Beleuchtung

Ideal für Neubauten und Renovationen (keine Verkabelung notwendig)

Sendet Daten an Smart Home - System / Homee

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean						
Spannungsversorgung:	Indoor-Solarzelle						
Energieversorgung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indoor-Solarzelle batterieles / kabellos ■ Backup-Batterie optional 						
Schutzklasse:	IP21						
Herstellung:	CH, EU						
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EnOcean UP-Empfänger ■ EnOcean REG-Empfänger ■ EnOcean DALI-Controller ■ KNX-Gateways 						
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten ■ Smart-Home / Homee / via Mobile Phone 						
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ WEEE 						
Masse in mm (LxBxH/T):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>66</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>	L	B	H	113	66	31
L	B	H					
113	66	31					
Montage:	Schrauben, Kleben						
Einbau in Mehrfachkombination:	nein						

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x ALADIN Bewegungsmelder

Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung

Manual in D / F

