ALADIN EnO Funk-Raumthermostat mit Indoor-Solarzelle

Mit Sollwertverstellung / mit Rahmen ALADIN Turo

Erfasst und sendet die Temperaturwerte im Raum. Gerät mit Sollwertverstellung. Der Funk-Raumthermostat (Raumfühler) funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie und sendet seine Werte/Daten mit Funkprotokoll "EnOcean" an ALADIN-Empfänger, oder via KNX-Gateways an ein übergeordnetes Leitsystem.



Artikelnummer:	**E-Nummer:**	**Farbe:**
300376	205 491 649	schwarz

Funktion:

- Funk-Temperaturfühler / wartungsfrei
- Mit Sollwertverstellung am Gerät
- Mit Indoor-Solarzelle
- Optional kann eine Batterie in dunklen Räumen nachgerüstet werden
- Modul sendet seine Werte mind. alle 100s

Einsatzbereich:

- In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden
- Ideal für Neubauten (einfachere Planung)
- Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)
- Design passend zu ALADIN Turo
- Ansteuerung von UP-Heizempfänger / REG-Empfänger / KNX-Gateways

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Sendeleistung:	< 10mW Sendeintervall alle 100 Sekunden
Energieversorgung:	■ Indoor-Solarzelle batterielos / kabellos ■ Backup-Batterie optional
Betriebstemparatur:	0° bis +40° C
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3
Herstellung:	CH - Schweiz
Einbindung mit/in:	■ EnOcean UP-Empfänger ■ EnOcean REG-Empfänger ■ KNX- / BACnet- / Modbus-Gateways
Steuerung/Verwendung:	■ Heizungssteuerung
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Masse in mm (LxBxH/T):	**L** **B** **H** 60 60 20
Montage:	Schrauben, Kleben
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - möglich

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

- 1 x Raumthermostat
- 1 x Rahmen ALADIN Turo
- Manual in D / F

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch