

ALADIN Funk-CO2-Sensor PS mit Indoor-Solarzelle

Kohlendioxid / Temperatur / Luftfeuchtigkeit

Der ALADIN CO₂-Sensor mit Indoor-Solarzelle und Langzeitbatterie ist ein vollständig energieautonomer und kabelloser Raumsensor. Er misst den Kohlendioxidgehalt, die Umgebungstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit in einem Innenraum und sendet die Werte via Funk mit Protokoll ›EnOcean‹ an ALADIN-Empfänger, oder via ALADIN KNX-Gateways an ein übergeordnetes Leitsystem.

Artikelnummer:	E-Nummer:	Farbe:
300413	204 400 109	weiss

Funktion:

Funk-CO₂: Sensor: 0 - 2550 ppm
 Funk-Temperaturfühler (Bereich: 0 bis +51°C)
 Funk-Feuchtesensor (Bereich: 0 bis 90% RH)
 Mit Indoor-Solarzelle
 Mit Langzeitbatterie für den Betrieb in dunklen Räumen
 EEP-Profil: A5-09-04

Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden
 Ideal zur Einbindung in Gebäudeleitsystem (KNX etc)
 Ideal für Neubauten (einfachere Planung)
 Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)
 Ansteuerung von UP-Empfänger und KNX-Gateways



Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean						
Spannungsversorgung:	Indoor-Solarzelle						
Energieversorgung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Langzeit-Batterie ■ Indoor-Solarzelle batterieles / kabellos 						
Betriebstemperatur:	-5° bis +60° C						
Schutzklasse:	IP2X						
Herstellung:	GB						
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ KNX-Gateways 						
Zertifizierung:	CE						
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ RoHS-2011/65/EU (RoHS2) ■ DIN EN 60950-1 ■ EN 61000 ■ EN 62479 ■ EN 300220 ■ EN 301489 						
Masse in mm (LxBxH/T):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>115</td> <td>80</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	L	B	H	115	80	35
L	B	H					
115	80	35					
Montage:	Schrauben, Kleben						

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x ALADIN Funk-CO₂-Sensor PS
 Manual