

ALADIN DALI-Controller / EVG / FLEX

FLEX / Schalten, Dimmen / Konfiguration via PC

Die ALADIN DALI Controller arbeiten als Lichtsteuerung mit ALADIN Sender (EnOcean Funksystem) und Geräten mit DALI-Schnittstelle (z. B. elektronische Vorschaltgeräte). Beim ALADIN DALI Controller FLEX werden Funktaster mit PC-Software BL-PC-FLEX konfiguriert. Mit der Software ist eine frei konfigurierbare Lichtsteuerung möglich. Der FLEX Controller steuert DALI-Steuergeräte (Teilnehmer) ganz nach Kundenwunsch in einer oder mehrere Gruppen, Szenen, Dimmen etc.

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------|
| Artikelnummer: | E-Nummer: | Farbe: |
| 300512 | 205 640 459 | weiss |



Funktion:

freie konfigurierbare Lichtsteuerung via PC-Software BL-PC-FLEX möglich

Funktionen: Schalten / Dimmen / Szenen

Ansteuerung durch ALADIN Funktaster

integriertes Netzteil / bis 15 Slaves

DALI-Master, steuert DALI-Leuchten + EVGs

max. 10 Funksender einlernbar

Einsatzbereich:

In allen Installationen mit DALI-Beleuchtung

EVG-Gehäuse: zum Einbau in Hohldecken / ev.

Leuchtenkörper

Technische Daten:

| Frequenz / Funkprotokoll: | 868,3 MHz / EnOcean | | | | | | |
|----------------------------------|---|----|---|---|-----|----|----|
| Standby-Verbrauch: | 1.6 W max. 2.6 W / 10 mA | | | | | | |
| Betriebstemperatur: | +5° bis +50° C | | | | | | |
| Schutzklasse: | IP20 | | | | | | |
| Herstellung: | DE | | | | | | |
| Einbindung mit/in: | ■ DALI-Controller | | | | | | |
| Steuerung/Verwendung: | ■ Lichtsteuerung | | | | | | |
| Zertifizierung: | DIN EN 60950-1 EN 601000-6-2 / EN61000-6-3 / EN 301489-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2 | | | | | | |
| Konformität: | <ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ DIN EN 60950-1 ■ EN 61000 ■ ETSI EG 203 367 | | | | | | |
| Masse in mm (LxBxH/T): | <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>145</td> <td>21</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table> | L | B | H | 145 | 21 | 18 |
| L | B | H | | | | | |
| 145 | 21 | 18 | | | | | |
| Montage: | Aufputz / Unterputz | | | | | | |

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x DALI-Controller

Manual in D