

# ALADIN Empfänger 1-Kanal / 230V / UP / potentialfrei

## Für Licht- / Tür- und allgemeine Steuerungen

1-Kanal Unterputz-Empfänger zum potentialfreien Schalten und Steuern von Türen, Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung von verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern. Jeder Kanal kann individuell gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen und Parameter belegt werden.

|                                 |                                 |                       |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Artikelnummer:</b><br>300612 | <b>E-Nummer:</b><br>304 144 009 | <b>Farbe:</b><br>grün |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|

### Funktion:

2-Tasten-Funktion (Standard)  
 1-Tasten-Funktion  
 Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp)  
 Minuterie (ohne/mit Abschaltwarnung), Treppenhauslicht / Zeiten: 2 - 60 min  
 Lüfterfunktion mit Vorlauf- / Nachlaufzeiten (div. Laufzeiten)  
 Hotelcard-Schalter  
 Präsenzmelder / Bewegungsmelder  
 Steuerung mit Fensterüberwachung (Fensterkontakt / Fenstergriff) Repeater-Funktion einstellbar  
 Repeater-Funktion  
 Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (Zeiten/Wippenbelegung)

### Technische Daten:

| <b>Frequenz / Funkprotokoll:</b> | 868,3 MHz / EnOcean  |    |   |   |    |    |    |
|----------------------------------|--|----|---|---|----|----|----|
| <b>Standby-Verbrauch:</b>        | < 0,5 W  |    |   |   |    |    |    |
| <b>Schaltleistung:</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Glühlampen (ohmsche Last): 2500 W</li> <li>■ HV-Halogenlampen: 1200 W</li> <li>■ Kleinspannung 30V DC: 150 W</li> <li>■ Motorenlast: 600 VA</li> <li>■ EVG-Last: 3 Stk</li> <li>■ Schaltleistung: max. 5 A</li> </ul> |    |   |   |    |    |    |
| <b>Energieversorgung:</b>        | ■ Netzspannung ~ 230V  |    |   |   |    |    |    |
| <b>Betriebstemperatur:</b>       | -20° bis +40° C  |    |   |   |    |    |    |
| <b>Absicherung:</b>              | max. 16A   |    |   |   |    |    |    |
| <b>Schutzklasse:</b>             | IP20   |    |   |   |    |    |    |
| <b>Herstellung:</b>              | CH, EU   |    |   |   |    |    |    |
| <b>Einbindung mit/in:</b>        | ■ EnOcean UP-Empfänger   |    |   |   |    |    |    |
| <b>Steuerung/Verwendung:</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> </ul>  |    |   |   |    |    |    |
| <b>Zertifizierung:</b>           | KEMA/KEUR, CE  |    |   |   |    |    |    |
| <b>Konformität:</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> <li>■ EMV-2014/30/EU (EMC)</li> <li>■ EN 60669</li> <li>■ EN 62479</li> <li>■ EN 300220</li> <li>■ EN 301489</li> </ul>            |    |   |   |    |    |    |
| <b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>B</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52</td> <td>51</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table>   | L  | B | H | 52 | 51 | 26 |
| L                                | B  | H  |   |   |    |    |    |
| 52                               | 51   | 26 |   |   |    |    |    |
| <b>Montage:</b>                  | UP - Unterputz   |    |   |   |    |    |    |

### Produkteunterlagen:



### Lieferumfang:

1 x UP-Empfänger  
 Manual in D / F