ALADIN Mini télécommande

4 touches (A,B,C,D) / 4 canaux

Petit émetteur portable ergonomique conçu comme une télécommande mobile. L'émetteur peut être utilisé pour tous les récepteurs ALADIN. Pour la commutation et la variation de l'éclairage. Pour la commande de stores (avec le réglage des lamelles), de volets et de vénitiennes. Pour ouvrir/fermer les portes de garage et allumer l'éclairage individuel d'accueil. Fonctionne sans entretien et sans batterie. Diverses fonctions peuvent être réglées sur le récepteur. Les couleurs: le boîtier noir et les boutons aris.

No d'article:	E-No:	Couleur:
300190	204 014 459	noir - gris clair

Fonctions: Emetteur radio avec générateur d'énergie électrodynamique (fonctionne sans câblage et sans

Production d'énergie lorsque la touche est enfoncée (position centrale neutre)

Le module envoie son adresse (ID cryptée) à tous les récepteurs radio ALADIN

Protocole radio "EnOcean" / 868 MHz

Fonction à deux touches (standard) : les touches A/B et C/D sont jumelées (ON/OFF)

Fonction à une touche : commande des 4 canaux individuelles avec les touches A/B/C/D.

Fonction impulsion

hatterie)

Domaine d'applications:

Emetteur mobile, idéal pour commander les lumières, les stores, les portes de garage, etc.

Dans tous bâtiments

Pour une utilisation en extérieur, un contact visuel avec le récepteur est nécessaire (utilisation en extérieur = réflexion radio souvent limitée)



Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean	
Puissance d'émission:	10 mW	
Alimentation d'énergie:	Générateu câblage	r d'énergie interne sans batterie / sans
Température ambiante:	-25° à +65° C dans des locaux secs	
Type de protection:	IP21 / classe de protection 3	
Production:	CH, EU	
Intégration avec/dans:	 Récepteur ENC Récepteur AMD DALI-Controller KNX-passerelle Système d'occupation Commutation fiable 	
Contrôle/Utilisation:	 Commande d'éclairage Commande de store / vénitien Commande et commutations div. Déconnexion du réseau 	
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)	
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L L	Н
	82 50	21
Installation en combinaison multiple:	Non	

Livraison:

1 x télécommande ALADIN Notice en Fr / De





