ALADIN Détecteur de mouvement II

Autonome en énergie / avec cellule solaire



Le détecteur de mouvement ALADIN II capte les mouvements des personnes grâce à la technologie du capteur PIR (Passive Infrared) intégré et mesure la valeur de la lumière ambiante. Le détecteur transmet les valeurs au moyen des protocoles radio EnOcean au récepteur appairer. Grâce à sa cellule solaire d'intérieur, le détecteur de mouvement fonctionne de manière autonome. Il dispose d'un compartiment pour une batterie lors d'utilisation en zone sombre. (batterie CR 2032, utilisation facultative). Le module dispose d'une LED d'état (indique le mouvement et facilite la programmation). Les paramètres les plus importants peuvent également être configurés sur le module au moyen de l'interface NFC intégré. (Application et informations sur le paramétrage sous "Télécharger")

No d'article:	**E-No:**	**Couleur:**
300301	205 400 069	blanc

Fonctions:

- Détecteur de mouvement sans fil avec cellule solaire intérieure (fonctionne sans câblage et sans batterie)Komfortsteigerung in der Beleuchtung
- Autonome en énergie: grande flexibilité et confort maximal
- Planification flexible et installation rationnelle
- Montage très rapide
- Compartiment pour pile optionnel 1 x CR2032 / Autonome pendant environ 7 ans
- Protocolle radio "EnOcean" / 868 MHz
- Portée de détection jusqu'à 6 m avec une hauteur de montage de 2,5 m
- Test de détection pour vérifier la plage de détection
- Interrupteur permettant de réduire la portée de détection (par ex. dans les bureaux à aire ouverte).
- Paramètres configurables via NFC:
- ID de l'unité avec les valeurs définies
- Intervalle de transmission, valeur lumineuse, LED d'état, test de marche

Domaine d'applications:

- Optimiser la consommation d'énergie de l'éclairage
- Commutation et commande en fonction de la demande / détection de personnes / mesure de la valeur lumineuse
- Un confort d'éclairage accru
- Idéal pour les nouveaux bâtiments et les rénovations (aucun câblage nécessaire)
- Envoie des données au système Smart Home / Homee

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Alimentation électrique:	Cellule solaire interne
Alimentation d'énergie:	■ Cellule solaire intérieure sans batterie / sans câblage ■ Batterie optionnelle
Type de protection:	IP21
Production:	CH, EU
Intégration avec/dans:	■ EnOcean récepteur ENC ■ EnOcean récepteur AMD ■ EnOcean DALI-Controller ■ KNX- / BACnet- / Modbus-passerelle
Contrôle/Utilisation:	■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div. ■ Smart-Home / Homee / par mobile phone
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ WEEE
Dimensions en mm (LxLxH/P):	**L L H** 113 66 31
Installation:	Vissage / collage
Installation en combinaison multiple:	Non

Documents de produits:

Livraison:

- 1 x ALADIN Détecteur de mouvement
- feuille à coller spécial
- Notice en Fr / De

Flextron SA
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tél. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch