ALADIN EnO Thermostat radio / cellule solaire

Avec réglage de la valeur / avec cadre EDIZIOdue



Enregistre et transmet les valeurs de température dans la pièce. Appareil avec réglage de la consigne. Le thermostat d'ambiance radio (sonde d'ambiance) fonctionne sans câblage et sans batterie et envoie ses valeurs/données avec le protocole radio "EnOcean" aux récepteurs ALADIN, ou par des passerelles KNX à un système de contrôle de niveau supérieur.

No d'article:	**E-No:**	**Couleur:**
300371	205 490 649	noir

Fonctions:

- Capteur de température radio / sans entretien
- Avec réglage du point de consigne sur l'appareil
- Avec cellule solaire intérieure
- En option, une batterie peut être installée ultérieurement dans les pièces obscures
- Le module envoie ses valeurs au moins toutes les 100s

Domaine d'applications:

- Dans tous bâtiments. Peut également être installé sur tous matériaux (sauf en métal)
- Idéal pour l'intégration dans les systèmes de gestion des bâtiments (KNX, etc.)
- Idéal pour les nouveaux bâtiments (planification facilité)
- Conception adaptée à EDIZIOdue
- Contrôle des récepteurs de chaleur encastrés / des AMD à 4 canaux / des passerelles KNX

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Puissance d'émission:	< 10mW Sendeintervall alle 100 Sekunden
Alimentation d'énergie:	■ Cellule solaire intérieure sans batterie / sans câblage ■ Batterie optionnelle
Température ambiante:	0° à +40° C
Type de protection:	IP21 / classe de protection 3
Production:	CH - Suisse
Intégration avec/dans:	■ EnOcean récepteur ENC ■ EnOcean récepteur AMD ■ KNX- / BACnet- / Modbus-passerelle
Contrôle/Utilisation:	■ Commande de chauffage
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Dimensions en mm (LxLxH/P):	**L** **L** **H** 88 88 20
Installation:	Vissage / collage
Installation en combinaison multiple:	Oui - possible

Documents de produits:

Livraison:

- 1 x Thermostat radio / plaque de montage
- 1 x cadre de recouvrement EDIZIOdue
- Notice en Fr / De

Flextron SA
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tél. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch