

ALADIN DALI-Controller / BE / FLEX

FLEX / commutation, variation / configuration par PC

Les contrôleurs ALADIN DALI fonctionnent comme commande d'éclairage avec l'émetteur ALADIN (système radio EnOcean) et les appareils avec interface DALI (par exemple les ballasts électroniques). Avec le contrôleur ALADIN DALI FLEX, les boutons poussoirs sans fil sont configurés avec le logiciel PC BL-PC-FLEX. Le logiciel permet un contrôle de l'éclairage librement configurable. Le contrôleur FLEX commande les appareils de commande DALI (appareils) dans un ou plusieurs groupes, scènes, gradations, etc. selon les besoins du client.

No d'article: 300512	E-No: 205 640 459	Couleur: blanc
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------



Fonctions:

Possibilité de configurer gratuitement le contrôle de l'éclairage via le logiciel pour PC BL-PC-FLEX

Contrôle par poussoirs radio ALADIN

Unité d'alimentation électrique intégrée / jusqu'à 15 participants

DALI master, contrôle les luminaires DALI + BE

Max. 10 émetteurs radio peuvent être appris

Sortie: DALI+, DALI-, typ. 16V DC (max. 34 mA)

Domaine d'applications:

Dans toutes les installations équipées d'un éclairage DALI

Boîtier ballaste électronique (BE): Installation dans des plafonds creux / unité de luminaires

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean		
Autoconsommation:	1.6 W max. 2.6 W / 10 mA		
Température ambiante:	+5° à +50° C		
Type de protection:	IP20		
Production:	DE		
Intégration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EnOcean DALI-Controller ■ Commande d'éclairage 		
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commande d'éclairage 		
Certification:	DIN EN 60950-1 EN 601000-6-2 / EN61000-6-3 / EN 301489-1 / EN 301489-3 / EN 300220-2		
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ DIN EN 60950-1 ■ EN 61000 ■ ETSI EG 203 367 		
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L	L	H
	51	51	33
Installation:	Encastré / montage en saillie		

Documents de produits:

Livraison:

1 x DALI-Controller

Notice en De