

## Récepteur ALADIN 1 canal / 230V / baldaquin / ENC

### Pour l'éclairage / la ventilation et les contrôles généraux

Récepteur encastrable à 1 canal pour la commutation de l'éclairage et d'autres charges électriques, en tenant compte de diverses fonctions et paramètres sélectionnables. Chaque canal peut être contrôlé individuellement et se voir attribuer différentes fonctions et paramètres. Version avec bornes.

No d'article:	E-No:	Couleur:
300640	304 110 009	verte

#### Fonctions:

- Commande à 2-touches (standard)
- Commande à 1-touche
- Impulsion (sans/avec stopp de sécurité)
- Minuterie / temporisation / éclairage de la cage / temps de 2-60 min
- Commande du ventilateur
- Commande de carte d'hôtel
- Commande de détecteur de présence / mouvement
- Commande de contact de fenêtre / porte et poignée de fenêtre
- Fonction comme répéteur (repeater)
- Chaque fonction a différents paramètres (temps/affectation du contrôleur)

#### Caractéristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Autoconsommation:	< 0.5 W
Types de charges:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lampes à incandescence: 2500 W</li> <li>■ Lampes halogènes HT: 1200 W</li> <li>■ Charge du moteur: 600 VA</li> <li>■ Ballast électronique: max. 3 pcs</li> </ul>
Alimentation d'énergie:	■ Tension ~ 230V
Température ambiante:	-20° à +40° C
Protection par fusibles:	max. 16A
Type de protection:	IP20
Production:	CH, EU
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Commande d'éclairage</li> <li>■ Commande et commutations div.</li> </ul>
Certification:	KEMA/KEUR, CE
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> <li>■ EMV-2014/30/EU (EMC)</li> <li>■ EN 60669</li> <li>■ EN 62479</li> <li>■ EN 300220</li> <li>■ EN 301489</li> </ul>
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L      L      H 52      51      26
Installation:	ENC - encastrée

#### Livraison:

- 1 x récepteur ENC
- Notice en F / A

