

ALADIN Passerelle KNX - EnOcean / 8 canaux / secure

Avec fonction sécurisée / sans affichage

Le module KNX ENO 626 sert de passerelle bidirectionnelle entre les composants radios EnOcean et le bus KNX. Les ordres et les valeurs de mesure des capteurs radiocommandés EnOcean peuvent être transmis par le bus KNX, par exemple pour commander des actionneurs KNX. De la même manière, il est ainsi possible de commander des récepteurs radiocommandés ALADIN par l'intermédiaire du protocole KNX. Par ailleurs, la passerelle présente des fonctions logiques et des fonctions de régulation et possède un répéteur radiocommandé. Le module KNX ENO 626 dispose de 8 canaux attribuables à des fonctions différentes. Le module offre pour les bâtiments équipés KNX le maximum de liberté dans la conception et l'installation. Egalement idéal pour les améliorations et les rénovations. Base de données ETS: KNX ENO 626



No d'article: 300855	E-No: 205 830 559	Couleur: bleu
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Fonctions:

- Commuter / varier / contrôler / scènes
- Eclairage
- Stores / jalousies
- Chauffage
- Commande de poussoir radio / capteur de proximité
- Commande de détecteur de présence / mouvement / lumière
- Commande de contact de fenêtre / porte et poignée de fenêtre
- Température / luminosité / humidité / gaz
- Entrées digitales
- Contrôle/logique:
 - Deux points, en continu
 - Interrupteur horaire (temporisation etc.)
 - Contrôle de l'éclairage
 - Autres (Trigger, Evalueur, Watchdog)
 - Gatter (zB. AND, OR, XOR)
 - Circuit d'impulsion (Toggle)
- Max. 8 canaux (par canal: 4 poussoirs radio / 1 thermostat radio)
- Avec le mode sécurisé (cryptage de sécurité)
- Fonctionnement bidirectionnel (est émetteur et récepteur)
- Fonction répéteur (repeater) / Level 1
- Chaque fonction a différents paramètres (temps/affectation des touches)
- Base de données ETS: KNX ENO 626

Domaine d'applications:

- Dans les bâtiments avec KNX-BUS
- Plus de flexibilité dans la planification et l'installation des émetteurs et des capteurs
- Economies de coûts grâce à la réduction de l'effort de câblage
- Une mise à niveau simple
- Une technologie bien établie et fréquemment utilisée en Suisse
- Recommandation : pour une meilleure couverture radio, utiliser plusieurs 300855 au lieu d'un seul 300853

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean		
Alimentation électrique:	24 V DC / BUS		
Autoconsommation:	11 mA		
Alimentation d'énergie:	■ Système de bus		
Température ambiante:	+5° à +40° C		
Type de protection:	IP20		
Sicherheitskleinspannung:	Ja		
Production:	DE		
Intégration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Récepteur ENC ■ Récepteur AMD ■ DALI-Controller ■ KNX-passerelle ■ Système d'occupation ■ Commutation fiable 		
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commande d'éclairage ■ Commande de store / vénitien ■ Commande de chauffage ■ Commande et commutations div. 		
Certification:	KNX / EIB, CE		
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ NS / LV Directive 2014/35/EU ■ EN 50491 ■ EN 50581 ■ EN 61000 ■ EN 300220 		
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L	L	H
	40	48	18
Installation:	Encastré / montage en saillie		

Livraison:

1 x KNX-Gateway
Notice en De