Rauchmelder FireHawk

Langzeitbatterie / ca. 10 Jahre

Kleinerer Rauchmelder mit fest integrierter, nicht wechselbarer Langzeitbatterie. Der Melder zeichnet sich durch seine sichere Funktion und durch seine störungsfreie Langlebigkeit aus. Ein neues Verfahren überwacht und verbessert intern die Energieversorgung von Lithiumbatterien und sorgt so für eine max. Lebensdauer der Batterie ohne Störungen. Diese Eigenschaften führten dazu, dass in einigen Länder Rauchmelder mit Batterieproblemen von div. Hersteller durch die Feuerwehren mit dem Rauchmelder "FireHawk" ersetzt wurden. Optional ist eine Adapterplatte für die Montagehalterung zum einfachen Austauch von Rauchmelder "FireAngel" erhältlich.

Artikelnummer:	Тур:	
102130	FHB-10-CH	

Funktion:	Einsatzbereich:
Rauchmelder mit TSE-Technologie	In Wohnbereich
Optisch, mit Thermodifferenzial-Überwachung	Empfehlung: in jeden Raum (ausser Bad)
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie / 10 Jahre Betreibsdauer	In Wohnwagen / Camper
	Im Gewerbe
Kein Batteriewechsel notwendig	Nicht in Bauten mit Pflicht einer Brandmeldeanlage nach VKF
Wartungs- und Bedienerfreundlich	
Finfache Installation	



Technische Daten:

Mit Alarm-Stummschalt-Taste

Technologie:	■ Fotoelektronischer Rauchmelder
Messverfahren:	TSE-TechnologyOptisch mit Thermo-KontrolleNeuester Logarithmus zur sicheren Alarmerkennung
Farbe:	weiss
Energieversorgung:	Langzeit-Batterie / fest eingebautLithium-BatterieBatterie 3V
Batterielebensdauer:	■ ca. 10 Jahre / in beheizten Räumen
Warnton:	Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m
Alarmstummschaltung:	Drücken der PrüftasteStummschaltung während 10 min möglich
Statusblinken:	■ Schwaches Statusblinken ca. alle 60 s
Temperatur-Bereich:	■ +4° bis +38° C
Prüf- / Stummschalttaste:	■ Gleiche Taste für beide Funktionen
Selbsttest des Gerätes:	■ Interner Test alle 60 s
Selbstwartung Batterie:	 Neue Technologie verbessert Batteriewerte Lithiumbatterie / periodische, interne Batteriewartung durch Elektronik Schützt vor falschen Batteriewechsel-Meldungen
Wartungsintervall:	■ Funktionstest ca. alle 4 Monate ■ Reinigung 1 x jährlich (im Wohnbereich)
Masse: Ø / Höhe in mm:	■ Ø 87 mm / H 38 mm
Zertifizierung / Norm:	■ EN 14604:2001/AC:2008 ■ VdS / 0786-CPR-21636
Garantiefrist:	■ 5 Jahre Herstellergarantie
Austauschen gem. Norm:	Austauch nach 10 JahrenVorschrift zum Austausch gem. EN 14604

Lieferumfang:

1 x Rauchmelder	
1 Set Schrauben/Dübel	
1 x Fixpad	

