Rauchmelder FireHawk

Langzeitbatterie / ca. 10 Jahre



Kleinerer Rauchmelder mit fest integrierter, nicht wechselbarer Langzeitbatterie. Der Melder zeichnet sich durch seine sichere Funktion und durch seine störungsfreie Langlebigkeit aus. Ein neues Verfahren überwacht und verbessert intern die Energieversorgung von Lithiumbatterien und sorgt so für eine max. Lebensdauer der Batterie ohne Störungen. Diese Eigenschaften führten dazu, dass in einigen Länder Rauchmelder mit Batterieproblemen von div. Hersteller durch die Feuerwehren mit dem Rauchmelder "FireHawk" ersetzt wurden. Optional ist eine Adapterplatte für die Montagehalterung zum einfachen Austauch von Rauchmelder "FireAngel" erhältlich.

Artikelnummer:	**Typ:**
102130	FHB-10-CH

Funktion:

- Rauchmelder mit TSE-Technologie
- Optisch, mit Thermodifferenzial-Überwachung
- Mit fest eingebauter Lithiumbatterie / 10 Jahre Betreibsdauer
- Kein Batteriewechsel notwendig
- Wartungs- und Bedienerfreundlich
- Einfache Installation
- Mit Alarm-Stummschalt-Taste

Einsatzbereich:

- In Wohnbereich
- Empfehlung: in jeden Raum (ausser Bad)
- In Wohnwagen / Camper
- Im Gewerbe
- Nicht in Bauten mit Pflicht einer Brandmeldeanlage nach VKF

Technische Daten:

Technologie:	■ Fotoelektronischer Rauchmelder
Messverfahren:	■ TSE-Technology ■ Optisch mit Thermo-Kontrolle ■ Neuester Logarithmus zur sicheren Alarmerkennung
Farbe:	weiss
Energieversorgung:	■ Langzeit-Batterie / fest eingebaut ■ Lithium-Batterie ■ Batterie 3V
Batterielebensdauer:	■ ca. 10 Jahre / in beheizten Räumen
Warnton:	■ Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m
Alarmstummschaltung:	■ Drücken der Prüftaste ■ Stummschaltung während 10 min möglich
Statusblinken:	■ Schwaches Statusblinken ca. alle 60 s
Temperatur-Bereich:	■ +4° bis +38° C
Prüf- / Stummschalttaste:	■ Gleiche Taste für beide Funktionen
Selbsttest des Gerätes:	■ Interner Test alle 60 s
Selbstwartung Batterie:	■ Neue Technologie verbessert Batteriewerte ■ Lithiumbatterie / periodische, interne Batteriewartung durch Elektronik ■ Schützt vor falschen Batteriewechsel-Meldungen
Wartungsintervall:	■ Funktionstest ca. alle 4 Monate ■ Reinigung 1 x jährlich (im Wohnbereich)
Masse: Ø / Höhe in mm:	■ Ø 87 mm / H 38 mm
Zertifizierung / Norm:	■ EN 14604:2001/AC:2008 ■ VdS / 0786-CPR-21636
Garantiefrist:	■ 5 Jahre Herstellergarantie
Austauschen gem. Norm:	■ Austauch nach 10 Jahren ■ Vorschrift zum Austausch gem. EN 14604

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

- 1 x Rauchmelder
- 1 Set Schrauben/Dübel
- 1 x Fixpad
- Adapterplatte "FireAngel" optional erhältlich

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch