

CO-Melder / Kohlenmonoxid / Funk

Funkmelder mit Langzeitbatterie

Detektiert Kohlenmonoxid (CO). Der CO-Melder Das Gerät verfügt über ein integriertes Funkmodul (mit eigener Langzeitbatterie) und kann mit anderen Rauch-, Hitze und CO-Melder mit Funkschnittstelle verbunden werden. Kohlenmonoxid entsteht im Raum bei unvollständiger Verbrennung, mangelhaftem Abzug über den Kamin. Bei mangelndem Sauerstoff im Raum kann für Personen eine äusserst gefährliche Situation entstehen, denn CO ist geruchlos und unsichtbar. Symptome einer CO-Vergiftung sind starke Kopfschmerzen bis zur Bewusstlosigkeit. Der Melder reagiert bei langsam steigendem, oder bei sofort steigendem CO-Gehalt der Umgebungsluft mit akustischem Alarm.



Artikelnummer:	Typ:
102151	CO7BD10-CHF

Funktion:	Einsatzbereich:
CO-Melder mit Figaro-Sensor	In Häuser mit Holzheizung
Fixe Langzeitbatterie / kein Batteriewechsel notwendig	In Kleingewerbe mit Feuerstellen
Funkvernetzung auf 868 MHz mit andreen FireHawk Meldern	In Bauten mit "schlechter" Raumbelüftung
Funkmodul verfügt über eigene Langzeitbatterie	Bei Kaminen, bei welchen bei starkem Wind ein Rückstau entstehen kann
Ansprechschwellen-Werte (part per million):	Der Melder kann via Funk andere Melder (zB Rauchmelder) im Gebäude alarmieren
- bei 30 ppm / 120 min	
- bei 50 ppm / 60 min	
- bei 100 ppm / 10 min	
- bei 300 ppm / > 3 min	

Technische Daten:

Technologie:	■ Gas-Melder mit professionellem Figaro-Sensor
Farbe:	weiss
Energieversorgung:	■ Langzeit-Batterie / fest eingebaut
Batterielebensdauer:	■ ca. 10 Jahre / in beheizten Räumen
Warnton:	■ Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m
Alarmstummschaltung:	■ Stummschaltung während 10 min möglich
Funkübermittlung:	■ Möglich / Funkfrequenz 868 MHz
Max. Anzahl Melder in Funknetz:	■ Funkvernetzung von max. 14 Melder (unterschiedliche Varianten)
Wartungsintervall:	■ Funktionstest ca. alle 4 Monate ■ Reinigung 1 x jährlich (im Wohnbereich)
Masse in cm (LxB):	L B 10 6,5 (H = 3,0)
Befestigung:	■ Kann auch aufgestellt werden / Ständer-Teil ■ Schrauben / Dübel
Zertifizierung / Norm:	■ EN 50291-1:2010+A1:2012
Garantiefrist:	■ 3 Jahre Herstellergarantie

Lieferumfang:

1 x CO-Melder
1 x Sockel zum Aufstellen des Melders

Manual in D