

## Gasmelder Flextron mit externem Ausgang

Version: 12 V DC

Die Gas-Konzentration (Flaschengas / Erdgas) wird permanent durch den hochwertigen Gas-Sensor gemessen. Das Gerät verfügt über einen professionellen Figaro-Sensor. Bei Bedarf kann eine externe Alarmierung über den potentialfreien Kontakt angeschlossen werden. S/200-P-12 V Betriebsspannung: 12VDC / 130 mA Neue elektronische Sensortechnik, (kein Austauschdatum) Sensortechnik wird im Profi bereich verwendet (Erdoel-, Gasförderung) Ansprechschwellen: - Methan 0.4000 Vol. % - Butan 0.2050 Vol. % - Propan 0.2400 Vol. % Technische Merkmale: - lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m - Zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung einer Alarmanlage - 12 V DC Ausgang geschaltet bei Alarm, max. 200 mA - kein Unterhalt Ausstattungsmerkmale: - grüne Betriebsanzeige - gelbe Fehleranzeige - rote Alarmanzeige



<b>Artikelnummer:</b>	<b>Typ:</b>
103901	S/200P-12V

### Funktion:

Detektiert sicher Flaschengas und Erdgas  
Zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte, oder zur Ansteuerung einer Alarmanlage

Mit Relaisausgang 12 V DC / 130 mA

Lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m

Ansprechschwellen:

- Methan 0.4000 Vol. %

- Butan 0.2050 Vol. %

- Propan 0.2400 Vol. %

### Einsatzbereich:

Ferienhaus (Alphütte mit Solarstrom)

Camping / Wohnwagen / Boote

### Technische Daten:

<b>Technologie:</b>	■ Gas-Melder mit professionellem Figaro-Sensor
<b>Energieversorgung:</b>	■ Spannung 12V
<b>Warnton:</b>	■ Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m
<b>Luftfeuchtigkeit:</b>	■ max. 95% rel.
<b>Temperatur-Bereich:</b>	■ -10° C bis +40°C
<b>Masse in cm (LxB):</b>	<b>L B</b> 140 125

### Lieferumfang:

1 x Gasmelder
Schrauben / Dübel
Manual in D / F / E

### Produkteunterlagen: