Gasmelder Flextron mit externem Ausgang

Version: 12 V DC

Die Gas-Konzentration (Flaschengas / Erdgas) wird permanent durch den hochwertigen Gas-Sensor gemessen. Das Gerät verfügt über einen professionellen Figaro-Sensor. Bei Bedarf kann eine externe Alarmierung über den potentialfreien Kontakt angeschlossen werden. S/200-P-12 V Betriebsspannung: 12VDC / 130 mA Neue elektronische Sensortechnik, (kein Austauschdatum) Sensortechnik wird im Profi bereich verwendet (Erdoel-, Gasförderung) Ansprechschwellen: – Methan 0.4000 Vol. % – Butan 0.2050 Vol. % – Propan 0.2400 Vol. % Technische Merkmale: – lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m – Zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung einer Alarmanlage – 12 V DC Ausgang geschaltet bei Alarm, max. 200 mA – kein Unterhalt Ausstattungsmerkmale: – grüne Betriebsanzeige – gelbe Fehleranzeige – rote Alarmanzeige

Artikelnummer:	Тур:
103901	S/200P-12V

Einsatzbereich: Ferienhaus (Alphütte mit Solarstrom) Camping / Wohnwagen / Boote



- Propan 0.2400 Vol. % Technische Daten:

Ansprechschwellen:
- Methan 0.4000 Vol. %
- Butan 0.2050 Vol. %

Funktion:

Detektiert sicher Flaschengas und Erdgas

Mit Relaisausgang 12 V DC / 130 mA Lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m

Zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte, oder zur Ansteuerung einer

Technologie:	■ Gas-Melder mit professionellem Figaro-Sensor
Energieversorgung:	■ Spannung 12V
Warnton:	Akustischer Alarm mit 85 dB / 3 m
Luftfeuchtigkeit:	■ max. 95% rel.
Temperatur-Bereich:	■ -10° C bis +40°C
Masse in cm (LxB):	L B
	140 125

Lieferumfang:

1 x Gasmelder	
Schrauben / Dübel	
Manual in D / F / E	