



ALADIN Empfänger «EnO»

Die neue Generation mit mehr Funktionen, einfachstem Einstellen und neuen Montagemöglichkeiten

- › Jeder Empfänger kann für verschiedenste Anwendungen und Bedürfnisse verwendet werden. Bis 85 Funktionen und Parameter sind einstellbar.
- › Schnellstes Einstellen von Funktionen/Parameter und einfaches Einlernen von mehreren Sendern.
- › Alle Empfänger verfügen über Repeater-Funktion.
- › Bei allen Empfängern können Sender mit neuester Secure-Funktion eingelernt werden.
- › Statusanzeige (bei aktivem Ausgang).
- › Swiss Made
Produktion in der Schweiz
- › Vielfältige Funktionen:
Schalten, inverses Schalten, Impuls-Steuerung mit/ohne Notstopp, Minuterie (1s–120 min.), Minuterie mit/ohne Abschaltwahrung, Lüfterfunktionen, Signal und Blink-Funktionen, Zweitasten- oder Eintasten-Bedienung, Handsender-Bedienung, Bewegungsmelder, Fensterkontakte, Lichtsensor und Feuchtesensor.
- › Montage-System für besseren Funkempfang bei UP-Montage.
- › Mögliche Installationsvarianten: Frei verlegt, oder mit Montagehalterung für UP- oder AP-Befestigung.
- › Verfügbar ab Frühling 2022.

Verfügbar ab Frühling 2022:



404 661 009
1-Kanal Empfänger 230 V, mit
Nebenstelle

Zum Schalten/Steuern beliebiger
Verbraucher wie Beleuchtung,
Lüftung, Motoren etc.

- › Zweitast-/Einstast-Funktionen
- › Handsender-Steuerung
- › Impuls-Funktionen
- › Inverses Schalten
- › Minuterie (1s – 120 min)
- › Lüftersteuerung
- › Sensorik-Funktionen
- › Szenen



404 661 109
1-Kanal Empfänger potentialfrei,
230 V

Zum potentialfreien Schalten/
Steuern beliebiger Verbraucher
wie Beleuchtung, Lüftung,
Motoren etc.

- › Zweitast-/Einstast-Funktionen
- › Handsender-Steuerung
- › Impuls-Funktionen
- › Inverses Schalten
- › Minuterie (1s – 120 min)
- › Lüftersteuerung
- › Sensorik-Funktionen
- › Szenen



404 662 009
2-Kanal Empfänger 230 V

Zum Schalten/Steuern beliebiger
Verbraucher wie Beleuchtung,
Lüftung, Motoren etc., jeder Kanal
kann individuell gesteuert werden

- › Zweitast-/Einstast-Funktionen
- › Handsender-Steuerung
- › Impuls-Funktionen
- › Inverses Schalten
- › Minuterie (1s – 120 min)
- › Lüftersteuerung
- › Sensorik-Funktionen
- › Szenen



404 711 009
1-Kanal Heiz-Empfänger
potentialfrei, 230 V

Zum potentialfreien Steuern von
Heiz- und Kühlsystemen via
Funk-Raumthermostate, ein
Sender pro Empfänger einlernbar

- › Heiz-Funktion
- › Kühl-Funktion
- › Bis 9 Werte einstellbar
- › Energiesparen/Absenkung
- › Testbetrieb



404 662 029
2-Kanal Empfänger 24 V

Zum Schalten/Steuern von Klein-
spannungsanlagen. Türsteuerung,
Beleuchtung, etc., jeder Kanal
kann individuell gesteuert werden

- › Zweitast-/Einstast-Funktionen
- › Handsender-Steuerung
- › Impuls-Funktionen
- › Inverses Schalten
- › Minuterie (1s – 120 min)
- › Lüftersteuerung
- › Sensorik-Funktionen
- › Szenen



404 662 019
2-Kanal Empfänger 12 V

Zum Schalten/Steuern von Klein-
spannungsanlagen. Türsteuerung,
Beleuchtung, etc., jeder Kanal
kann individuell gesteuert werden

- › Zweitast-/Einstast-Funktionen
- › Handsender-Steuerung
- › Impuls-Funktionen
- › Inverses Schalten
- › Minuterie (1s – 120 min)
- › Lüftersteuerung
- › Sensorik-Funktionen
- › Szenen



404 431 009
Jalousie-Empfänger 230 V

Zum Steuern von Jalousie, Roll-
laden, Markisen etc., ein Motor pro
Empfänger steuerbar

- › Jalousiebetrieb
- › Rollläden/Markisen-Betrieb
- › Div. Laufzeiten
- › Eintast-/Handsender-Funktion
- › Impuls-Funktion
- › Sensorik-Funktionen



404 431 109
Jalousie-Empfänger 230 V
mit STAK3/STAS3-Anschluss

Zum Steuern von Jalousie, Roll-
laden, Markisen etc., einfachste
Montage über System-Stecker,
IP54, ein Motor pro Empfänger
steuerbar

- › Jalousiebetrieb
- › Rollläden/Markisen-Betrieb
- › Laufzeiten (2 min/5 min)
- › Eintast-Funktion
- › Impuls-Funktion