

Détecteur de fumée FireHawk

Batterie longue durée / env. 10 ans

Détecteur de fumée plus petit avec batterie longue durée non remplaçable intégrée en permanence. Le détecteur se caractérise par son fonctionnement sûr et sa durabilité sans problème. Une nouvelle procédure contrôle et améliore en interne l'alimentation en énergie des piles au lithium et garantit ainsi une durée de vie maximale des piles sans dysfonctionnement. Ces caractéristiques ont conduit au fait que, dans certains pays, les détecteurs de fumée de divers fabricants présentant des problèmes de batterie ont été remplacés par les pompiers avec le détecteur de fumée "FireHawk". Une plaque d'adaptation pour le support de montage est disponible en option pour faciliter le remplacement du détecteur de fumée "FireAngel".

No Art.:	Typ:
102130	FHB-10-CH

Fonction:

- Détecteur de fumée avec technologie TSE
- Photooptique, avec contrôle thermo-différentiel
- Avec une batterie au lithium installée en permanence / durée de vie de 10 ans
- Pas besoin de changer la batterie
- Maintenance et convivialité
- Installation facile
- Avec bouton d'alarme muet

Domaine d'applications:

- Dans l'espace de vie
- Recommandation : dans toutes les chambres (sauf la salle de bain)
- En caravane / campeur
- Dans le commerce
- Pas dans les bâtiments où un système d'alarme incendie selon le AEAi est obligatoire



Caractéristiques techniques:

La technologie:	■ DéTECTEUR de fumée photoélectronique
Méthode de détection:	<ul style="list-style-type: none"> ■ TSE-Technology ■ Optique avec contrôle thermique ■ Dernier logarithme pour une détection sûre des alarmes
La couleur:	blanc
Alimentation d'énergie:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Batterie longue durée / installée de façon permanente ■ Batterie au lithium ■ Batterie de 3V
Durée de vie des piles:	■ Env. 10 ans / dans des locaux chauffés
Alarme acoustique:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alarme sonore de 85 dB / 3 m
Alarme muette:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur le bouton "test" ■ Mettez en sourdine possible pendant 10 min
Statut clignotant:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Statut faible clignotant environ toutes les 60 s
Plage de température:	■ +4° à +38° C
Bouton Test / Mute:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Même touche pour les deux fonctions
Auto-test de l'appareil:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Test interne toutes les 60 s
Batterie d'auto-entretien:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nouvelle technologie améliore les valeurs de la batterie ■ Batterie au lithium / entretien périodique interne par l'électronique ■ Protection contre les faux messages de changement de pile
Intervalle de maintenance:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Test env. tous les 4 mois ■ Nettoyage 1 x par an (dans la zone d'habitation)
Dimensions: Ø / hauteur en mm:	■ Ø 87 mm / H 38 mm
Certifications / Normes:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 14604:2001/AC:2008 ■ VdS / 0786-CPR-21636
Période de garantie:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Garantie fabricant de 5 ans
Remplacement selon la norme:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Remplacement après 10 ans ■ Directive de remplacement selon norme EN 14604

Livraison:

- 1 x Détecteur de fumée
- 1 set de vis de fixation / chevilles
- 1 x Fixpad

Adaptateur "FireAngel" optional erhältlich