

CO-Melder / Kohlenmonoxid

Langzeitbatterie / ca. 7 Jahre

Detektiert Kohlenmonoxid (CO). Kohlenmonoxid entsteht im Raum bei unvollständiger Verbrennung, mangelhaftem Abzug über den Kamin. Bei mangelndem Sauerstoff im Raum kann für Personen eine äusserst gefährliche Situation entstehen, denn CO ist geruchslos und unsichtbar. Symptome einer CO-Vergiftung sind starke Kopfschmerzen bis zur Bewusstlosigkeit. Der Melder reagiert bei langsam steigendem, oder bei sofort steigendem CO-Gehalt der Umgebungsluft mit akustischem Alarm.

No Art.:
102152

Typ:
CO7B

Fonction:

CO-Melder mit Figaro-Sensor

Ansprechschwell-Werte (part per million):

- bei 30 ppm / 120 min

- bei 50 ppm / 60 min

- bei 100 ppm / 10 min

- bei 300 ppm / > 3 min

Domaine d'applications:

In Häusern mit Holzheizung

In Kleingewerbe mit Feuerstellen

In Gemeinschaftsbackstuben (Brothüsli)

In Bauten mit "schlechter" Raumbelüftung

Bei Kaminen, bei welchen bei starkem Wind ein Rückstau entstehen kann



Caracteristiques techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| La technologie: | ■ Détecteur de gaz avec capteur professionnel Figaro |
| La couleur: | blanc |
| Alimentation d'énergie: | ■ Batterie longue durée / installée de façon permanente |
| Durée de vie des piles: | ■ Env. 7 ans / dans des locaux chauffés |
| Alarme acoustique: | ■ Alarme sonore de 85 dB / 3 m |
| Alarme muette: | ■ Mettez en sourdine possible pendant 10 min |
| Transmission radio: | ■ Pas possible |
| Intervalle de maintenance: | ■ Test env. tous les 4 mois ■ Nettoyage 1 x par an (dans la zone d'habitation) |
| Dimensions en mm (LxL): | L L 10 6,5 (H = 3,0) |
| Montage: | ■ Peut également être mis en place ■ Vis et chevilles |
| Certifications / Normes: | ■ EN 50291-1:2010+A1:2012 |
| Période de garantie: | ■ Garantie fabricant de 3 ans |

Livraison:

1 x CO-Melder
1 x Sockel zum Aufstellen des Melders
Manual in D