

Détecteur de gaz P100

Version: 12 V DC / 230 V AC

P100 ohne Relais-Ausgang Neue elektronische Sensortechnik, (kein Austauschdatum) Sensortechnik wird im Profi bereich verwendet (Erdgas-, Gasförderung) Ansprechschwellen: - Methan 0.4000 Vol. % - Butan 0.2050 Vol. % - Propan 0.2400 Vol. % Technische Merkmale: - lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m - Zwei Schaltausgänge zum Anschluss externer Signalgeber und Geräte oder zur Ansteuerung einer Alarmanlage - kein Unterhalt - kompakte Abmessungen Masse: B 140 x H 125 x T 42 mm Ausstattungsmerkmale: - grüne Betriebsanzeige - gelbe Fehleranzeige - rote Alarmanzeige

No Art.:	Typ:
103904	P100 230V



Caractéristiques techniques:

Alimentation d'énergie:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tension de réseau 230V ■ Tension 12V 				
Alarme acoustique:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alarme sonore de 85 dB / 3 m 				
Humidité:	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 95% rel. 				
Plage de température:	<ul style="list-style-type: none"> ■ -10° C à +40°C 				
Dimensions en mm (LxL):	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">L</td> <td style="width: 10%;">L</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">12.5</td> </tr> </table>	L	L	14	12.5
L	L				
14	12.5				
Certifications / Normes:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 50194-2:2006+A1:2016 ■ EN 50194-1:2009 				
Remplacement selon la norme:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Austausch nach 5 Jahren Betriebszeit 				

Livraison:

1 x Gasmelder P100
1 x Steckernetzteil 230 V
1 x Manual
Montagematerial