

Gasmelder P100 ohne Relais-Ausgang

Version: 12 V DC / inkl. Stecknetzteil 230 V

Gasmelder P100 mit neuer elektronischer Sensortechnik, welche im professionellen Bereich verwendet wird (z.B. Erdöl-, Gasförderung). Ansprechschwellen: Methan 0.4000 Vol. % / Butan 0.2050 Vol. % / Propan 0.2400 Vol. %. Technische Merkmale: Lautstarker Alarmgeber 85 dB / 3m, kein Unterhalt erforderlich, kompakte Abmessungen Masse: B 140 x H 125 x T 42 mm Ausstattungsmerkmale: Grüne Betriebsanzeige, gelbe Fehleranzeige, rote Alarmanzeige

No Art.:	Typ:
103906	P100 230V



Caractéristiques techniques:

Alimentation d'énergie:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tension de réseau 230V ■ Tension 12V 				
Alarme acoustique:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alarme sonore de 85 dB / 3 m 				
Humidité:	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 95% rel. 				
Plage de température:	<ul style="list-style-type: none"> ■ -10° C à +40° C 				
Dimensions en mm (LxL):	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">L</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">L</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">12.5</td> </tr> </table>	L	L	14	12.5
L	L				
14	12.5				
Certifications / Normes:	<ul style="list-style-type: none"> ■ EN 50194-2:2006+A1:2016 ■ EN 50194-1:2009 				
Remplacement selon la norme:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Austausch nach 5 Jahren Betriebszeit 				

Livraison:

1 x Gasmelder P100
1 x Stecknetzteil 230 V
1 x Manual
Montagematerial